



角度传感器系列辅件 (需另外订购)  
- 联轴器



完全同轴耦合联轴器

可连接轴直径为6-10 mm, 无机误差间隙, 双面卡尔丹


材 质	铝, PEEK		
最大扭矩	1 Nm		
工作温度	-40 ... +160 °C		
最大偏离/机械公差	径向0.1 mm, 角度0.45°		
安 装	2个内置顶丝		
型 号	ØA	ØB	产品编号
Z-106-G6	6	6	103910
Z-106-G-6,35	6	6.35	103912
Z-106-G10	6	10	103913



叉型耦合联轴器

可连接轴直径为4 mm, 微小机械误差间隙


材 质	不锈钢, 带固定销		
安 装	耦合两端各提供1个M2内置顶丝		
型 号	ØA	ØB	产品编号
Z-103-G-3	3	3	005687



叉型耦合联轴器

可连接轴直径为6 mm, 微小机械误差间隙


材 质	不锈钢, 带固定销		
安 装	耦合两端各提供2个M3内置顶丝 内附艾伦内六角SW 1.5扳手		
型 号	ØA	ØB	产品编号
Z-104-G-6	6	6	005690



叉型耦合联轴器

可连接轴直径为6 mm, 无机误差间隙

材 质	黑色阳极氧化铝, 带固定销, 卡扣联接		
最大扭矩	5 Ncm		
安 装	耦合两端各提供1个M3内置顶丝 内附艾伦内六角SW 2.5扳手		
型 号	产品编号		
Z-105-G-6	005691		



完全同轴耦合联轴器

可连接轴直径为6-10 mm, 无机误差间隙

材 质	黑色阳极氧化铝, 带固定销及磷铜缓冲弹簧		
最大扭矩	24 Ncm		
安 装	2个内置顶丝		
型 号	产品编号		
Z-110-G-10	005692		

© 12/2015

如有更改,  
恕不另行通知。

